



Strumenti per l'Espresso

radiofonica

AUTOMATIQUE
2 gr



Full optional



AUTOMATIQUE

2 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUTOMATIQUE
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	2gr
Groupes relevés de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm) avec 1 bouton PURGE par groupe	●
Carrosserie en acier inoxydable satiné AISI 304	●
Chaudière en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	●
Manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe	●
Remplissage d'eau chaudière automatique	●
Dosage volumétrique programmable / Nettoyage individuel des groupes	●
Moteur pompe RPM refroidi à l' AIR / Pompe rotative Fluid-o-Tech	●
Clavier en silicone étanche pour chaque groupe avec boutons de 16 mm: 4 sélections à dosage volumétrique programmable directement sur clavier, 1 poussoir de programmation/café continu et 1 poussoir pour l'eau chaude	●
Lumières LED sur le panneau arrière	●
Lunette du niveau d'eau par chaudière	●
2 tuyaux vapeur en acier inoxydable multidirectionnels, contrôlés par les joystick des robinets	●
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par son poussoir sur clavier	●



OPTIONS	
Afficheur Alphanumérique	●
Digit Chrono	●
Lumières LED	●
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses	●
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres et robinets	●
Options couleur et personnalisation esthétique	●

AFFICHEUR ALPHANUMÉRIQUE Après l'allumage montre le test de fonctionnement. Il affiche remplissage chaudière (pendant l'allumage e le remplissage).
Pendant l'utilisation de la machine et après le test de fonctionnement, l'afficheur montre toujours l'heure.

Il permet de programmer:

HEUR, JOUR DE LA SEMAINE, HEUR D'ALLUMAGE ET ARRÊT DE LA MACHINE, JOUR DE FERMETURE, TEMPS DE LA DISTRIBUTION (DIGIT CRONO), RÉGLAGE DES DOSES, NOMBRE DE CAFÉS, LITRES D'EAU POUR AVIS RÉGÉNÉRATION ADOUCISSEUR, SERVICE (PLANIFICATION DES NOTIFICATIONS DE MAINTENANCE), NETTOYAGE INDIVIDUEL DES GROUPES, LANGUAGES, NOM DE L'ENTREPRISE, TÉLÉPHONE DU SERVICE TECHNIQUE, FONCTION CHRONO, CHOIX DE VOYANTS LED DU CLAVIER ON/OFF, TYPE DE CLAVIER, REMPLISSAGE + CAFÉS, BOUTON CONTINU, TEMPS POUR LA PRÉ-INFUSION POUR 1 TASSE ET 2 TASSES, SENSIBILITÉ DE LA SONDÉ, TEMPS DE REMPLISSAGE TERMINÉ

allows to display:

LITRES D'EAU UTILISÉES AU TOTAL, NUMERO DU CAFÉ FAITS PAR LE CLAVIER AUTOMATIQUE DÉPUIS L'INSTALLATION

DONNÉES TECHNIQUES		2 gr
Tension/Puissance	220 - 240 V (1F) / 400 V (3F)	3900 W
Fréquence	Hz	50 - 60
Chaudière	Lt	11,5
Largeur	mm	720
Profondeur	mm	505
Hauteur	mm	520
Poids net	Kg	78