



Strumenti per l'Espresso

etnica Display **TT**

AUTOMÁTICA
2 gr • 3 gr



Opciones:
luces LED,
lados en acero pintado mate negro,
y espumador con inyector electrónico

Con pantalla táctil por encima de los grupos y grifos con joystick, es la evolución de Etnica Display por lo que la parte superior de la gama también. Siempre Automática, con grupos cubiertos y visualizador electrónico, representa, como Etnica Display, el enlace inseparable entre lo moderno y lo antiguo, donde el futuro desciende del pasado y la tecnología más moderna se mezcla con el sonido y los viejos tiempos.



AUTOMÁTICA

2 gr • 3 gr

DESCRIPCION TECNICA	AUTOMÁTICA		
	2gr	3gr	
Máquina de café expreso y cappuccino con sistema termosifónico			
Grupos E 61 (portafiltro Ø 58 mm)	•	•	
Carrocería de acero inoxidable pulido y satinado AISI 304. Acabados en metacrilato transparente	•	•	
Caldera con brida de cobre con grifo de drenaje manual, tuberías de cobre y conexiones de latón	•	•	
Manómetro de doble escala para visualizar la presión de la caldera y de la bomba	•	•	
Carga automática y manual de agua de la caldera	•	•	
Dosificación volumétrica programable / Lavado individual de los grupos	•	•	
Motor RPM enfriado por AGUA / Bomba rotativa Fluid-o-Tech	•	•	
Botonera para cada grupo, con luz piloto en cada botón activado:			
6 selecciones de erogación volumétrica programable desde la botonera directamente y 1 botón de programación	•	•	
1 botón electromecánico para la dispensación de la dosis para cada grupo (sólo en 2 grupos en la versión de 3 grupos)	•	•	
Luz indicadora para informar que la máquina y el calentatazas están activados	•	•	
Panel trasero con luz LED (con el interruptor ON/OFF)	•	•	
Calentatazas eléctrico (con el interruptor ON/OFF) con temperatura de trabajo programable	•	•	
Control visual de nivel de agua en caldera	•	•	
2 tubos vaporizadores multidireccionales de acero inoxidable con control manual a través de los grifos con joystick	•	•	
1 tubo de agua caliente multidireccional de acero inoxidable con control manual a través su botón dedicado	•	•	
PANTALLA Después del encendido, muestra la prueba de funcionamiento y cualquier notificación de mal funcionamiento, carga de la caldera (en encendido y durante la recarga en funcionamiento), fin del tiempo de carga de la caldera. Cuando la máquina está en uso, después de la prueba de funcionamiento, la pantalla muestra siempre la temperatura y presión de la caldera, hora, fecha y el día de la semana.			
ALFANUMÉRICA tiempo de carga de la caldera. Cuando la máquina está en uso, después de la prueba de funcionamiento, la pantalla muestra siempre la temperatura y presión de la caldera, hora, fecha y el día de la semana.			
permite de planificar/programar:			
AJUSTE RELOJ: hora, fecha, número del día de la semana			
AUTO ON/OFF: tiempo de encendido y apagado de la máquina			
DIAS LABOR.: día de cierre			
TEST EROGACION CRONO: tiempo de entrega (digit chrono)			
CALIENTATAZAS: temperatura de trabajo del calentatazas			
AUTOSTEAMER: temperatura autosteamer			
REGEN. SUAVIZADOR: litros de agua para advertencia de regeneración del suavizador			
CAMBIA LA CONTRASEÑA: nueva contraseña para acceder a las funciones de la pantalla			
PREINF. UNICA: tiempo de pre-infusión para 1 café y 2 cafés			
LAVADO GRUPO EN MARCHA: lavado individual de los grupos			
MANTENIMIENTO: número de cafés que faltan para el próximo mantenimiento			
IDIOMA: ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCHE, ESPANOL, PORTUGUES			
permite de ver las informaciones:	•	•	
CONTADOR LITROS: litros de agua totales usados			
ALARMA DOSIFIC.: número de errores del dosificador volumétrico			
TOTALES CAFES: cafés totales hechos con la botonera automática desde la instalación			
PRESION CALDERA: presión de la caldera			
OPCIONES			
Mezclador de agua caliente	•	•	
Bomba externa (enfriada por aire)	•	•	
Grupos elevados	•	•	
Fabricante de capuchino / Espumador de leche automático	•	•	
Espumador con inyector electrónico, de control ajustable de la velocidad y capacidad de la bomba.	•	•	
Tubo con perforaciones direccionales para impartir dispensación elíptica de vapor	•	•	
Interfaz serial para conexión externa a la caja registradora	•	•	
Luces LED	•	•	
Portafiltros blancos para 1 taza y para 2 tazas	•	•	
Kit de nogal: empuñaduras de los portafiltros y de los grifos	•	•	
Opciones estéticas y personalización estética	•	•	
DATOS TECNICOS			
Voltaje/Consumo eléctrico	120 V (1F)	2600 - 2930 W	
	220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	3000 - 6650 W	4500 - 6700 W
Frecuencia	Hz	50 - 60	
Caldera	Lt	12	17
Ancho	mm	740	980
Profundidad	mm	600	
Alto	mm	560	
Peso neto	Kg	65	96